

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
15 KNNR 6/0113-0501 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm/ przyjęto gr. 12 cm z kamienia bazaltowego/ 22 = 22,00 22		22	1,20	m2
16 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/70, warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 4 cm 22 = 22,00 22		22		m2
17 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S 50/70, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3 cm / przyjęto grubość 4 cm/ 22 = 22,00 22		22	1,33	m2
<b>1.7 Oznakowanie</b>				
18 KNNR 6/0702-0101 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50 mm 1 = 1,00 1		1		szt
19 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 1 = 1,00 1		1		szt